Rev.: 06/09/22

REVOCLEAN



#3654

Deterge, emulsiona, deodora

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

Progettato per le operazioni di bonifica delle vasche e dei circuiti delle macchina utensili, REVOCLEAN è funzionale, innovativo e sicuro.

Aggiunto nelle emulsioni esauste, REVOCLEAN favorisce l'emulsionamento degli oli estranei, la rimozione dei residui morchiosi, la dispersione del microsfrido metallico facilitando la pulizia della macchina nei cambi emulsione.

Con il sistema di controllo senza biocidi EQ-GUARD REVOCLEAN agisce anche da deodorizzante e agente di bonifica senza l'impiego di biocidi, sostanze tossiche e/o sensibilizzanti, un deciso miglioramento per gli operatori ma anche una facilitazione per l'RSPP nella gestione del rischio chimico.

REVOCLEAN è poco schiumogeno e praticamente inodore; l'aggiunta all'emulsione permette all'operatore di continuare a lavorare senza perdere tempo prezioso, senza essere esposto a nebbie pericolose, intanto che il prodotto pulisce.

MODO D'USO

Aggiungere alla vasca dell'olio esausto l'1-2% di REVOCLEAN e **lasciare agire per 48h continuando a lavorare**. Svuotare e sciacquare con acqua corrente. Su vasca vuota e pulita, caricare l'emulsione del REVOLUB scelto, alla concentrazione minima del 5%.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido limpido incolore

Odore Tipico tenue

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico 1,000 +/- 0,020 Kg/l

pH (emuls.5%) 8,40 +/- 0,30 Idrosolubilità Solubile Liposolubilità Disperdibile

SICUREZZA



• H318 Provoca gravi lesioni oculari.

AVVERTENZE

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

ALTRO

Il sistema EQ-GUARD presente nel formulato, non è un biocida ma è un sistema equilibrato che rende l'emulsione inospitale allo sviluppo di microorganismi. Per la migliore efficacia si raccomanda di rispettare i tempi di ricircolo indicati