

Rev.: 04/03/22

Fluidi da taglio

# MW S GH/FF



**#3433FF**

Microemulsione semisintetica per ghisa e metalli ferrosi senza biocida

---

## APPLICAZIONI

---

## CARATTERISTICHE

Microemulsione semisintetica a basso contenuto d'olio per lavorazione di ghisa e di materiali ferrosi.

Eccellente potere detergente con bassa schiumosità.

Elevata riserva di alcalinità per mantenere il pH anche in scarse condizioni di manutenzione.

Anticorrosione DIN 51160 superato al 2%.

Elevata autoconcentrazione per ridurre i quantitativi di rabbocco.

Sistema di protezione batterica EQ-GUARD per impedire crescita microbiologica senza l'uso di biocidi.

Indicato per tutte le lavorazioni meccaniche su ghisa e derivati ferrosi.

---

## MODO D'USO

Sanificare la vasca aggiungendo all'olio esausto l'1-2% di REVOCLEAN e lasciare agire per 48h. Svuotare e sciacquare con acqua corrente. Su vasca vuota e sanificata, caricare l'emulsione di MW S GH/FF alla concentrazione suggerita del 5%.

Nel caso di rabbocco su emulsioni già in uso, verificare previamente la compatibilità e lo stato di manutenzione dell'emulsione in uso. Riferirsi al ns supporto tecnico.

---

## DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Fluido limpido arancione
Odore	Tipico

<b>Punto di fiamma</b>	non infiammabile
<b>Peso specifico</b>	0,990 +/- 0,020 Kg/l
<b>pH (emuls.5%)</b>	9,40 +/- 0,20
<b>Idrosolubilità</b>	Emulsionabile
<b>Liposolubilità</b>	Disperdibile
<b>Indice rifrattometrico</b>	1,65

---

## SICUREZZA

- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

---

## AVVERTENZE

MW S GH/FF nasce per impiego su materiale ferroso. L'uso su leghe di alluminio è sconsigliato. Nel caso, verificarne l'utilizzabilità prima di procedere su produzioni di serie.

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

---

## ALTRO

**Eq Srl**

© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia

P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€