

Rev.: 04/11/22

Lubrificanti per industria

LUBROCAT



#6029

Lubrificante adesivato spray

APPLICAZIONI

- automotive
- edilizia
- lavori stradali
- manutenzione industriale
- officine meccaniche

CARATTERISTICHE

LUBROCAT è un formulato lubrificante ad alta adesività in bomboletta spray.

LUBROCAT è appositamente ideato per la lubrificazione di particolari meccanici di scorrimento con elevati carichi, soprattutto per strisciamento. LUBROCAT infatti contiene additivi estreme pressioni e antiusura per favorire il mantenimento in ottimo stato dei metalli interessati allo sforzo.

L'equilibrata formulazione consente l'applicazione di LUBROCAT su tutte le superficie che necessitano di lubrificazione ma soprattutto su quelle verticali. Infatti, grazie alla rapida evaporazione del solvente, subito dopo lo spruzzo, LUBROCAT forma una schiumetta bianca che acquista viscosità e adesività, restando dove è stata applicata.

LUBROCAT è la soluzione ideale per lubrificazione di catene di trasmissione moto, guide di scorrimento, guide verticali, giunti cardanici, ingranaggi, viti senza fine nell'industria meccanica, industria pesante e in edilizia.

MODO D'USO

Prima dell'applicazione verificare che le superfici da lubrificare siano pulite e prive di contaminanti. Se necessario grassare con LENSOL o SOL FORTE.

Agitare bene prima dell'uso; applicare con erogazione precisa nella zona da lubrificare; la formazione di schiumetta bianca evidenzia l'evaporazione del propellente e l'acquisizione delle caratteristiche tipiche del prodotto.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Marrone chiaro
Odore	caratteristico
Punto di fiamma	< 0°C
Peso specifico	0,640 Kg/l
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile
Viscosità 40°C	220 cSt

SICUREZZA



- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Usare in luogo ben ventilato. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. Non respirare gli aerosoli.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl