

Rev.: 04/11/22

Antiadesivi

SISHINE



#6013

Brillantante lucidante siliconico spray

APPLICAZIONI

- carpenteria
- horeca
- mobile e arredamento
- nautica
- produzioni alimentari

CARATTERISTICHE

SISHINE è un prodotto studiato per la finitura e la lucidatura di tutte le superfici.

SISHINE, grazie ad una speciale miscela di polidimetilsilossani, conferisce alle superfici una particolare lucentezza senza lasciare quella fastidiosa sensazione di unto.

Il film asciutto di SISHINE genera un effetto vellutato con potere antistatico grazie al quale le superfici risultano meno sporchevoli e più facilmente spolverabili.

SISHINE è il prodotto ideale per le operazioni di finitura su gomme, plastiche, metalli lucidati e satinati, superfici laccate, fascioni, cruscotti e in genere ovunque sia necessario presentare un prodotto perfettamente lucido.

MODO D'USO

Agitare prima dell'uso. SISHINE può essere spruzzato direttamente sulle superfici e poi uniformato con MICROPANNO o, se si preferisce un effetto meno lucido, nebulizzare su MICROPANNO e poi lucidare.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido limpido incolore

Odore leggero

Punto di fiamma	<0°C
Peso specifico	0,830 Kg/l
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile

SICUREZZA



- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Utilizzare in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l'ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO

Il prodotto contiene siliconi modificati che possono rendere difficoltose operazioni di verniciatura. Eseguire l'operazione di lucidatura lontano da verniciature e/o applicando il prodotto con panno e non con nebulizzatore.

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl