

Rev.: 06/09/22

Fluidi da taglio

SAFECUT EXTRA



#3138

Fluido evaporabile per taglio profili alluminio

APPLICAZIONI

- mobile e arredamento
- officine meccaniche
- serramentisti

CARATTERISTICHE

SAFECUT EXTRA è un fluido evaporabile espressamente studiato per le operazioni di fresatura e taglio in nebulizzazione su alluminio e metalli nobili. SAFECUT EXTRA dopo la lavorazione evapora completamente senza lasciare residui e quindi lasciando i pezzi lavorati asciutti e puliti pronti da essere montati o venduti.

Inoltre SAFECUT EXTRA può essere utilizzato senza problemi anche su materiale verniciato oltre che anodizzato.

Nonostante la nebulizzazione, SAFECUT EXTRA lascia la zona di lavoro perfettamente pulita e asciutta evitando i rischi di scivolamento e consentendo una rapida pulizia della macchina e un facile recupero del truciolo.

Ultima caratteristica fondamentale è la completa assenza di odore indicazione dello sforzo fatto dalla ricerca EQ per scegliere le materie prime di migliore qualità.

MODO D'USO

SAFECUT EXTRA si usa puro, applicandolo direttamente sulla zona da tagliare o fresare con ugelli a nebulizzazione.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto	Fluido limpido incolore
Odore	inodore

Punto di fiamma	45°C
Peso specifico	0,760 Kg/litro
Idrosolubilità	Insolubile
Liposolubilità	Solubile

SICUREZZA



- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

AVVERTENZE

Poiché esistono diversi tipi di verniciatura, prima dell'applicazione su materiale verniciato si consiglia di applicare il prodotto su un campione di materiale e verificarne il comportamento.

SAFECUT EXTRA è un prodotto le cui nebbie ad una certa concentrazione in aria possono esplodere se innescate. Si consiglia pertanto di non fumare ed evitare scintille; pertanto se ne sconsiglia l'uso per lavorazioni di taglio su materiali duri. Qualora si presentasse questa necessità, si consiglia il prodotto SAECUT SP.

ALTRO

Il prodotto è sempre un idrocarburo con rischio di infiammabilità anche se ad alte temperature. Si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione prima dell'impiego.

Eq Srl